

流关闭回调说明

1 使用场景

若业务方有维护直播列表的需求。

当APP在流媒体服务器有流关闭时，将会以 [POST](#) 的形式对回调地址进行请求。

2 请求参数

http请求方式：POST/FORM或JSON（表单值需要urldecode解码）新接入的客户默认回调为JSON格式。

地址：客户可到 [即构管理控制台](#) 进行自主配置。

参数名	类型	说明
stream_sid	String	流server ID, 流唯一标识, zego后台生成, 客户不用关注
type	Int	关闭类型 0为正常关闭, 非0为异常关闭 (1为后台超时关闭, 2为同一主播直播关闭之前没有关闭的流, 3为重复登录kickout关闭之前用户创建的流, 4为tcp掉线关闭流(可配置通知时间), 5为房间被清除关闭流)
channel_id	String	频道ID 对应客户端RoomID 不超过127字节
stream_alias	String	流名 对应客户端StreamID 不超过255字节
timestamp	String	服务器当前时间 Uinx时间戳
nonce	String	随机数
signature	String	检验串, 详见检验说明
appid	String	appid
event	String	事件名称:stream_close

stream_id	String	流id, 对应客户端StreamID, 跟 <code>stream_alias</code> 的意义一样
stream_seq	String	服务器流列表变更的seq, 每次流变更都会加1
room_id	String	房间id, 对应客户端RoomID, 跟 <code>channel_id</code> 的意义一样, 不超过127字节
user_id	String	用户id, 跟 <code>publish_id</code> 的意义一样, 不超过255字节
user_name	String	用户昵称, 跟 <code>publish_name</code> 的意义一样, 不超过255字节

应答为1表示成功, 其余都为失败。

3 数据示例

```

Array
(
    [stream_sid] => s-115205137699740000000000104
    [channel_id] => 0xb-0x1
    [type] => 0
    [stream_alias] => aaaa
    [timestamp] => 1481597358
    [nonce] => 158273
    [signature] => signature
    [appid] => 1
    [event] => stream_close
)

```

4 返回响应

1

5 回调重试策略

若请求回调地址失败, ZEGO服务器会在5秒后发起一次重试, 重试仍然失败后, 将不再继续重试。

