

zego内部鉴黄token接口

1 接口调用说明

http请求方式: POST/JSON，需使用https

服务环境	调用频率限制	请求示例
国内正式环境	100次/秒	<code>curl -X POST https://liveroom{APPID}-api.zego.im/cgi/identifytoken (https://liveroom{APPID}-api.zego.im/cgi/identifytoken) -d 'json_str'</code>
海外正式环境	100次/秒	<code>curl -X POST https://liveroom{APPID}-api.zegocloud.com/cgi/identifytoken (https://liveroom{APPID}-api.zegocloud.com/cgi/identifytoken) -d 'json_str'</code>
国内测试环境	10次/秒	<code>curl -X POST https://test2-liveroom-api.zego.im/cgi/identifytoken (https://test2-liveroom-api.zego.im/cgi/identifytoken) -d 'json_str'</code>

海外测试环境	10次/秒	<code>curl -X POST https://test2-liveroom-api.zegocloud.com/cgi/identifytoken (https://test2-liveroom-api.zegocloud.com/cgi/identifytoken) -d 'json_str'</code>
--------	-------	---

json_str 内容如下：

```
{  
  "access_token": "ACCESS_TOKEN",  
}
```

2 参数说明

参数名	类型	是否必须	说明
access_token	String	是	调用接口凭证

3 返回说明

正常情况下，会返回下述JSON数据包给调用方：

```
{
  code : 0,
  message : 'success',
  data:{
    "identify_token":    "1111",
    "expired":           3600,
  }
}
```

返回参数说明:

参数名	类型	说明
code	Int	返回码
message	String	操作结果描述
identify_token	string	鉴黄token
expired	int	token有效时间

错误时会返回错误码等信息，JSON数据包示例如下（该示例为输入参数错误）：

```
{
  "code": 2,
  "message": "输入参数错误"
}
```